

OBLO' MAXI *plus*

CONTATORE DA ARREDO
ESTRAIBILE SUPER DRY
DA INCASSO CON RUBINETTO
DI INTERCETTAZIONE
OROLOGERIA
ORIENTABILE A 360°
QUADRANTE ASCIUTTO



OBLO' MAXI *superplus*

- ❖ Gruppo da incasso dotato di contatore a getto unico SUPER DRY e rubinetto di intercettazione a monte del contatore
- ❖ Quadrante ASCIUTTO per acque torbide e fortemente calcaree, dotato di quadrante orientabile su 360°
- ❖ Modello OBLO' MAXI *plus* DN 15 Q₃ 2,5, cassetta incasso con attacchi da 1/2" M, classe di temp. T90, campo di misura a partire da R80
- ❖ Modello OBLO' MAXI *superplus* DN 15 Q₃ 2,5, cassetta incasso con attacchi da 1/2" M, classe di temp. T90, campo di misura a partire da R80, con modulo radio Wireless M-Bus
- ❖ Il contatore interno del gruppo e la valvola sono estraibili anche dopo l'incasso e sostituibili nel tempo
- ❖ Si propone come elegante elemento di arredo per bagno e cucina e risolve brillantemente il problema estetico dei normali contatori; il gruppo è equipaggiato con rosone e cuffia di finitura, cassetta in plastica completa di raccordi da incassare, coperchio di protezione in plastica e prolunga d'attesa per facilitare la posa in opera
- ❖ **U0-D0**: non sono necessari tratti di tubazione rettilinei a monte e a valle del contatore
- ❖ Modello approvato **MID** secondo la Direttiva **2014/32/UE** (modulo B+D), in conformità alle norme **ISO 4064**, **EN 14154** e **OIML R49**
- ❖ Certificato per l'utilizzo con acqua potabile secondo il **D.M. 174**

OBLO' MAXI *plus e superplus*

DN calibro mm - pollici del solo contatore			15 - 1/2
Q ₃	Portata permanente	m ³ /h	2,5
Q ₄	Portata di sovraccarico	m ³ /h	3,125
Q ₂	Portata di transizione con campo di misura R80 [MPE ±2%]	l/h	50
Q ₁	Portata minima con campo di misura R80 [MPE ±5%]	l/h	31,25
S	Sensibilità con campo di misura R80	l/h	7
Classe di accuratezza			2
ΔP	Classe di perdita di pressione	bar	0,63
MAP	Massima pressione di funzionamento ammissibile	bar	16
Intervallo di indicazione del quadrante minimo / massimo			0,001 / 99.999
Peso kit contatore, rosone, cuffia			kg 1,600
Peso cassetta incasso completa da 1/2" M			kg 1,750
Valvola di intercettazione a sfera passaggio totale			DN15

MODELLI:

Classe temperatura T90

OBLO' MAXI *plus*/15 Q₃ 2,5
DN 15 attacchi 1/2" M


Classe temperatura T90

OBLO' MAXI *superplus*/15 Q₃ 2,5
DN 15 attacchi 1/2" - con modulo radio Wireless M-Bus



Versione OBLO' senza valvola di intercettazione disponibile anche in versione DN15 Q₃ 2,5 con attacchi 3/4" F

DIMENSIONI D'INGOMBRO



Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nella presente scheda tecnica. Le illustrazioni non sono impegnative. 02-25

Il contatore interno e la valvola di intercettazione, anche dopo la posa in opera, sono facilmente accessibili e separabili dalla cassetta da incasso: in caso di guasto, è semplice sostituirlo con notevole risparmio di tempo, evitando di dover rompere il muro e le piastrelle. Per la sostituzione dei componenti è necessaria la chiusura a monte della cassetta.

L'orologeria orientabile a 360° del contatore SUPER DRY permette l'installazione con qualsiasi direzione del flusso dell'acqua (alto, basso, destra o sinistra).

Il gruppo è dotato di rosone scorrevole sulla cuffia per adattarsi a differenti profondità di montaggio. **Profondità minima di incasso 30 mm da filo intonaco a centro tubo. La profondità massima di incasso della cassetta è di 45 mm da filo intonaco a centro tubo o di 68 mm da filo intonaco a retro cassetta (sottrarre da queste misure lo spessore dell'eventuale rivestimento murale).**

OPZIONI DISPONIBILI

- Disponibile, a richiesta, cuffia cromata prolungata per aumentare la profondità massima di incasso di ulteriori 20 mm.
- Tutti i modelli possono essere forniti predisposti o completi di modulo radio per telelettura con protocollo **W-Mbus OMS** per walk-by/drive by, e/o con protocollo **LoRaWAN™** per rete fissa con frequenza **868Mhz**, e protocollo **NB-Iot**.
- Tutti i modelli possono essere forniti con **sensore induttivo completo di modulo radio**



CURVA CARATTERISTICA DEGLI ERRORI




DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

